

CPCD35-2WD / CPCD30-4WD / CPCD35-4WD ARAZI FORKLİFT TEKNİK ÖZELLİKLER						
ÖLÇÜ		KOD	BİRİM	ÖZELLİK		
ÖZELLİKLER	MODEL			CPCD35-2WD	CPCD30-2WD	CPCD35-4WD
	TAŞIMA KAPASİTESİ	Q	kg	3500	300	3500
	YÜK MERKEZİ	C	mm	500	500	500
	YAKIT TİPİ			DİZEL	DİZEL	DİZEL
	MOTOR MODELİ			KUBOTA V2607-CR-ESB	XINCHAI 3E22YG51	
SÜRÜŞ TİPİ			KOLTUK	KOLTUK	KOLTUK	
ASANSÖR	ASANSÖR KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	H	mm	4800	4800	4800
	ASANSÖR AÇIK YÜKSEKLİĞİ	H2	mm	6080	6080	6080
	ASANSÖR KAPALI YÜKSEKLİĞİ	H1	mm	2370	2370	2370
	SERBEST KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	H3	mm	951	951	951
	TİLT AÇISI (ön/arka)			8 / 10	8 / 10	8 / 10
LASTİK	LASTİK TİPİ			HAVALI	HAVALI	HAVALI
	LASTİK SAYISI (ön/arka)			2 / 2	2 / 2	2 / 2
	İZ GENİŞLİĞİ (ön/arka)	W3/W2	mm	1200 /1206	1200 /1206	1200 /1206
	ÖN LASTİK EBAT			14-17.5-14PR	14-17.5-14PR	14-17.5-14PR
	ARKA LASTİK EBAT			10.0/75-15.3-12PR	10.0/75-15.3-12PR	10.0/75-15.3-12PR
BOYUT / ÖLÇÜ	ÇATAL AKS MESAFESİ	L2	mm	610	610	610
	DİNGİL ARASI MESAFE	L1	mm	1920	1920	1920
	BAŞÜSTÜ KORUMA YÜKSEKLİĞİ	H4	mm	2260	2270	2270
	ÇATAL ÖLÇÜLERİ (Uzunluk-Genişlik-Kalınlık)		mm	1200-125-45	1200-125-45	1200-125-45
	TOPLAM UZUNLUK (çatal hariç)	L'	mm	3150	3150	3150
	TOPLAM GENİŞLİK	W1	mm	1600	1600	1600
	DÖNÜŞ YARIÇAP (iç/dış)	r	mm	2800	3200	3200
	ASANSÖR YERDEN YÜKSEKLİĞİ	H5	mm	270	270	270
	1000X1000 PALET KORİDOR ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	AST	mm	4610	5010	5010
	1200X1200PALET KORİDOR ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	AST	mm	4810	5210	5210
ÇATAL ARASI MEFAFE (açık/kapalı)	W5	mm	1500 /250	1500 /250	1500 /250	
HIZ	SÜRÜŞ HIZI (yükli/yüksüz)		km/h	20 /21	20 /21	20 /21
	KALDIRMA HIZI (yükli/yüksüz)		mm/s	450/480	490 /520	430 /450
	İNDİRME HIZI		mm/s	450/500	450/500	450/500
	EĞİM TIRMANMA KABİLİYETİ		%	16	47	45
SİSTEMLER	TOPLAM AĞIRLIK		kg	5280	5400	5560
	MOTOR MODELİ			KUBOTA V2607-CR-ESB	XINCHAI 3E22YG51	XINCHAI 3E22YG51
	NOMİNAL GÜÇ/HIZ		Kw/rpm	38 /2400	44.8 / 2400	44.8 / 2400
	MAX TORK/HIZ		Nm/rpm	174.1 / 1500	210 /1600-1800	210 /1600-1800
	SİLİNDİR SAYISI-ÇAP X VURUŞ			4-87 X 110	3-94 X 107	3-94 X 107
	MOTOR HACMİ		L	2.615	2.23	2.23
	EMİSYON			EURO V / ETAP4F	EURO V / ETAP4F	EURO V / ETAP4F
	ŞANZİMAN DİŞLİSİ (ön / arka)			1-1	1-1	1-1
	YAKIT TANKI KAPASİTESİ		L	62	62	62
	SERVİS FRENİ / EL FRENİ			HİDRROLİK / MEKANİK	HİDRROLİK / MEKANİK	HİDRROLİK / MEKANİK

