

CPCD70 / CPCD100 DİZEL FORKLİFT TEKNİK ÖZELLİKLER					
ÖZELLİKLER	MODEL			CPCD70	CPCD100
	TAŞIMA KAPASİTESİ	Q	kg	70000	10000
	YÜK MERKEZİ	C	mm	600	600
	YAKIT TİPİ			DİZEL	DİZEL
	MOTOR MODELİ			KUBOTA V3307-CR-TI-E5	CUMMINS QSF3.8
	KUMANDA TİPİ			4 LEVYELİ	4 LEVYELİ
ASANSÖR	SÜRÜŞ TİPİ			KOLTUK	KOLTUK
	ASANSÖR KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	H	mm	4000 mm. Tripleks	4000 mm. Tripleks
	ASANSÖR AÇIK YÜKSEKLİĞİ	H2	mm	6080	6080
	ASANSÖR KAPALI YÜKSEKLİĞİ	H1	mm	2510 mm	2700 mm
	SERBEST KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	H3	mm	1150 mm	1440 mm
TİLT AÇISI (ön/arka)			6/6	6/6	
LASTİK	LASTİK TİPİ			HAVALI	HAVALI
	LASTİK SAYISI (ön/arka)			4X / 2	4X / 2
	İZ GENİŞLİĞİ (ön/arka)	W3/W2	mm	1470 /1700	1600 / 1800
	ÖN LASTİK EBAT			8.25-15-14PR	9.00-20-16PR
	ARKA LASTİK EBAT			8.25-15-14PR	9.00-20-16PR
BOYUT / ÖLÇÜ	ÇATAL AKS MESAFESİ	L2	mm	590	720
	DİNGİL ARASI MESAFE	L1	mm	2250	2800
	BAŞÜSTÜ KORUMA YÜKSEKLİĞİ	H4	mm	2450	2560
	ÇATAL ÖLÇÜLERİ (Uzunluk-Genişlik-Kalınlık)		mm	1520-150-65	1520-175-80
	TOPLAM UZUNLUK (çatal hariç)	L'	mm	3440	4270
	TOPLAM GENİŞLİK	W1	mm	1995	2200
	DÖNÜŞ YARIÇAP	r	mm	3370	4080
	ASANSÖR YERDEN YÜKSEKLİĞİ	H5	mm	200	235
	DİNGİL ARASI MERKEZİN YÜKSEKLİĞİ	H6	mm	220	285
	ÇATAL ARASI MEFAFE (açık/kapalı)	W5	mm	1840 / 300	2460 / 450
HIZ	SÜRÜŞ HIZI (yükli/yüksüz)		km/h	26 /28	20 /22
	KALDIRMA HIZI (yükli/yüksüz)		mm/s	500	340 /360
	İNDİRME HIZI		mm/s	600 /300	600 / 350
	EĞİM TIRMANMA KABİLİYETİ		%	30	22
	MAX ÇEKİŞ GÜCÜ		N	65	58
AĞIRLIK	TOPLAM AĞIRLIK		kg	10202	13814
	AKS YÜKÜ ( YÜKLÜ ön/arka)		kg	3860 / 5500	5780/ 7080
	AKS YÜKÜ ( YÜKSÜZ ön/arka)		kg	14560 / 1780	20580 /2280
SİSTEMLER	MOTOR MODELİ			KUBOTA V3307-CR-TI-E5	CUMMINS QSF3.8
	NOMİNAL GÜÇ/HIZ		Kw/rpm	55.4 / 2200	90 / 2200
	MAX TORK/HIZ		Nm/rpm	335 / 1400	500 / 1500
	SİLİNDİR SAYISI-ÇAP X VURUŞ			4 - 94 X 120	4 - 102 X 115
	MOTOR HACMİ		L	3.33	3,8
	EMİSYON			EU STAGE V	EPA TIER4F/EU STAGE V
	ŞANZİMAN DİŞLİSİ (ön / arka )			2-2 T/M	2-2 T/M
	YAKIT TANKI KAPASİTESİ		L	140	140
	SERVİS FRENİ / EL FRENİ			HİDRROLİK / MEKANİK	HİDRROLİK / MEKANİK
	HİDROLİK SİSTEM ÇALIŞMA BASINCI		Mpa	20	20

1520 mm. ÖZEL ÇATAL, ÇATAL POZİSYONER, SIDE-SHIFTER STANDART DONANIMDIR.



**UYC 7 TON DİZEL FORKLİFT**

